

ODOR^{CUT}

ODOR cut pro i



OBUDOWA
DWUWARSTWOWA

WYSOKA
SZCZELNOŚĆ **D**

PRODUKT
IZOLOWANY

FILTRACJA
PRECYZYJNA I MOLEKULARNA

ILOŚĆ RODZAJÓW FILTRÓW:
1-2

GNIAZDA FILTRÓW
Z DOCISKIEM

Urządzenie

Urządzenie filtracyjne **ODORcut pro i** służy do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych do PM 2.5 i lotnych związków organicznych w tym odorów.

Produkt znajdzie zastosowanie podczas eliminacji z powietrza uciążliwych zapachów, odorów oraz związków chemicznych. Charakteryzuje się wysoką szczelnością a jego obudowa jest izolowana termicznie matą ze spienionego kauczuku o grubości 25mm. Produkt umożliwia jednoczesne zastosowanie jednego wkładu kasetowego dokładnego lub absolutnego oraz 4 wkładów cylindrycznych ze złożem węglowym. Dobór i zastosowanie klasy filtracji i rodzaju złoża zależy od potrzeb użytkownika. Obudowa jak i mechanizm montażu wkładów filtracyjnych wykonane są tak aby zapewnić wysoką klasę szczelności. Wnętrze i dociski wykonane są z blachy ocynkowanej a część zewnętrzna z blachy powlekanej RAL 9007.

Przeznaczenie

Oczyszczanie powietrza w systemach wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej. Do montażu na kanałach czerpnych pomiędzy czerpnią powietrza a centralą wentylacyjną oraz w innych konfiguracjach wymagających precyzyjnej filtracji powietrza. Izolacyjna termicznie obudowa pozwala na zastosowanie urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze różnej od temperatury obsługiwanego strumienia powietrza. Umożliwia to uniknięcia strat ciepła oraz kondensacji pary wodnej na powierzchniach obudowy.

ODOR^{CUT}

MODEL	OBSŁUGIWANY STRUMIEN	ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYMIARY ZEWNĘTRZNE
ODORcut pro i 160	do 300 m ³ /h	d160	360 X 360 X 525 wymiary nie uwzględniają długości przyłączy nypłowych, która wynosi 45mm
ODORcut pro i 200	do 400 m ³ /h	d200	
ODORcut pro i 250	do 500 m ³ /h	d250	


CZERPNIĄ



ODOR^{CUT}






REKUPERACJĄ



ODOR^{CUT}

ODOR cut pro i

Dedykowane filtry

DEDYKOWANY DO URZĄDZENIA	ILOŚĆ FILTRÓW DO ZAMONTOWANIA W URZĄDZENIU		WYMIARY FILTRA	KLASA FILTRACJI (wg EN 779)	PRZEZNACZENIE FILTRACJI
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	G4	DOKŁADNA Filtracja cząstek stałych
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	F9	DOKŁADNA Filtracja cząstek stałych
ALER CUT PRO ALER CUT PRO I ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	1		305 x 305 x 78	F7	PRECYZYJNA Filtracja cząstek stałych
ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	4		D-148 L-240	Adsorpcja molekularna	POCHŁANIANIE Eliminacja odorów organicznych
ODOR CUT PRO ODOR CUT PRO I SMOG CUT PRO SMOG CUT PRO I	4		D-148 L-240	Adsorpcja molekularna	POCHŁANIANIE Eliminacja substancji pochodzących z procesów spalania